

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DREWNIANEJ

Oznaczenie		O1	O2	O3	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O20	O21	O22	O23	O24
Schemat okna od zewnątrz																
Wymiary w świetle ościeży	S x H [cm]	135 x 138	370 x 210	135 x 135	189 x 139	189 x 135	189 x 100	127 x 174	118 x 172	185 x 138	135 x 90	162 x 95	160 x 85	80 x 80	85 x 100	70 x 75
Wymiary zewnętrzny ościeżnicy	s x h [cm]	139 x 143			189 x 139		189 x 100		128 x 187	175 x 113	118 x 86			50 x 50	50 x 90	
Wys. parapetu	hp [cm]	223-224; 120-125; 454	63	125-130	102-107; 125-127; 216-226	127	14 (od spocznika)	120	88		178		143	143	164	
Ilość	piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	1	2	4	1	1
	parter	14	-	-	36	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I piętro	14	1	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II piętro	4	-	13	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	III piętro	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV piętro	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM:	35	1	13	77	2	1	1	1	1	5	2	1	2	4	1
Uwagi:		okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapety pomalowane ponownie, parapety zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010; okna O5-1(szt.37) szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, szpros naklejane, kolor NCS S0510Y, brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny drewniany pokryty blachą ocynkowaną powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y, brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y, brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y, brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y, brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y, brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5	okna drewniane z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y, brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2; profil okienny jak okno O5

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PVC

Oznaczenie		O12	O13	O14-15	O16	O17	O18	O19
Schemat okna od zewnątrz								
Wymiary	S x H [cm]	294 x 114	296 x 288	152 - 296 x 144 - 288	139 x 108	289 x 108	287 x 85	80 x 76
Wys. parapetu	hp [cm]	190	112	112	120	120	114	118
Ilość	piwnica	-	-	-	1	1	1	1
	parter	-	2	1	-	-	-	-
	I piętro	3	-	-	-	-	-	-
	II piętro	-	-	-	-	-	-	-
	III piętro	-	-	-	-	-	-	-
	IV piętro	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM:	3	2	1	1	1	1	1
Uwagi:		okno PVC z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, ponownie pomalować, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2	okno PVC z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2	okno PVC z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; parapet wewnętrzny kamienny do renowacji, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2	okno PVC z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2	okno PVC z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2	okno PVC z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2	okno PVC z nawierzakiem, uchylno rozwieralne, trójszybowy pakiet szyb zespolonych, kolor NCS S0510Y; brak parapetu wewnętrznego, parapet zewnętrzny z blachy ocynkowanej powlekaną kolor biały 9010; szyba antywłamaniowa P4, okucia WK2

UWAGI I ZALECENIA:

- Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Montażowych).
- Wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć przed korozją.
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed wpływem warunków atmosferycznych.
- Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
- Wszystkie rozwiązania techniczne związane z okiesioną technologią należy wykonywać dokładnie według wytycznych i zaleceń producenta.
- Uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- Po wykonaniu wykupu wezwać nadzór autorski.
- Ze względu na charakter prac wszystkie wymiary, rzędne, otwory i zestawienia należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem materiałów budowlanych (przed przystąpieniem do wykonania robót), a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.

SD jednostka projektowa: 5D Pracownia Projektowa
 adres: al. Gen. J. Hallera, 53-203 Wrocław

nazwa projektu: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI BUDYNKÓW B I C CENTRUM TECHNOLOGII AUDIOWIZUALNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

inwestor: Centrum Technologii Audiowizualnych, ul. Wystawowa 1, Wrocław
 działka: nr 5, AM-16, obręb Zalesie, ul. Wystawowa 1, Wrocław

Architektura: dr inż. arch. Przemysław Wojsznis 72/08/DOIA nr upraw.: podpis:
 projektował: mgr inż. arch. Emilia Marcinkowska 48/DSOKK/2013
 sprawdził: inż. Adam Dobrucki 146/63
 projektował: mgr inż. Izabela Mstowska SLK/5897/PWBKb/15
 sprawdził:

stadium: PB branża: wiele skala: data: VI.2016 nr rys: 19

rysunek: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

UWAGA:

Przed zamówieniem wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.